




## NUMINOS® DL M

plafonnier encastré à LED indoor blanc / chromé 3000 K 55 ° avec ressorts à lame

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL M qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1550 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| N° art.                                  | 1003885        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastré       |
| Infos de montage                         | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA         |
| Indice de protection                     | III            |
| Wattage                                  | 17.55 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C         |
| Température ambiante max.                | 40 °C          |
| Lumen                                    | 1550 lm        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin    |
| Angle faisceau                           | 55 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| CRI                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                        | direct         |

## Source Lumineuse

|                    |  |
|--------------------|--|
| 791822             |  |
| <b>Accessoires</b> |  |
| 1004054            | Driver LED , 20 W 500 mA PHASE                           |
| 1004064            | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA                |
| 1004069            | Driver LED , 29W 500mA                                   |
| 1004790            | NUMINOS® M , diffuseur Ellipse                           |
| 1004791            | NUMINOS® M , diffuseur Prisma                            |
| 1004792            | NUMINOS® M , diffuseur Frosted                           |
| 1004793            | NUMINOS® M , diffuseur Wabe                              |
| 1006139            | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir     |
| 1006140            | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc    |
| 1006141            | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir  |
| 1006142            | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 6.8 cm  |
| Diamètre                  | 10.5 cm |
| Poids net                 | 0.24 kg |
| Poids brut                | 0.28 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm    |
| BIG WHITE, page           | 32      |