



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP bijou IP65 1.0

165361Q5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Bronze

IP65

Extérieur

495 lm

## LED

3000 K

## OPTIQUE

Flood

Angle du faisceau 30°

## ÉLECTRIQUE

sans driver

8 V

Insert LED5.0 W

500 mA

Class 3

0.3 m

## PHYSIQUE

Diamètre 56 mm

Hauteur 55 mm

0.1 kg

ressorts métalliques

## DÉCOUPE

Diamètre 50-52 mm


Épaisseur min. plafond 4 mm

Épaisseur max. plafond 25 mm

Profondeur d'encastrement 85 mm



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Bronze; revêtement par poudre; structure de surface mate; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 85 mm; angle de diffusion 30°; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 3000 K; indice de protection IP65; CP3; marquage IC driver non inclus; source lumineuse non remplaçable;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP

## bijou IP65 1.0

165361Q5

### ELECTRIQUE

#### Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
7W   500mA   5-14,5V   IP67	57-41-24	9 0 2 1 4 3 0 1
6,5W   500mA   7-13V	122-41-23	9 0 2 2 4 3 0 1