

# Fiche produit

Spécifications



## interrupteur iSW avec indicateur – 1 pôle – 32 A – 250 V

A9S61132

### Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Type de produit ou de composant	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé d'appareil	iSW
Application de l'appareil	Contrôle
Description des pôles	1P
Catégorie d'emploi	AC-22A

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	32 A à 250 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC EN 60669-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Signalisation MARCHE/ARRÊT et lampe
Tension circuit de signalisation	C.a.: 230 V 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	300000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - flexible avec virole

<b>Longueur de dénudage des fils</b>	9 mm
<b>Couple de serrage</b>	1,2 N.m
<b>Environnement</b>	
<b>Normes</b>	IEC EN 60669-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP4
<b>Niveau de pollution</b>	2
<b>Tropicalisation</b>	2
<b>Humidité relative</b>	95 % à 55 °C
<b>Température de fonctionnement</b>	-20...50 °C
<b>Température ambiante pour le stockage</b>	-40...70 °C

## Unités de conditionnement

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	2,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	60,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	12
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	8,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	23,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	775,0 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	144
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	9,787 kg

## Caractéristiques environnementales

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Profil de circularité</b>	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### **Remplacement(s) recommandé(s)**