





VARO S OK 93045 B

21932 9320 B

DISPONIBLE EN
NOIR 21932 9320 B
BLANC 21932 9320 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 85 x 85
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	75
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP20
POIDS (KG)	0,2
ORIENTATION	0° à 25° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC VARO S OK COVER BLACK or WHITE included

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	787lm // 5,8W // 135lm/W
Techniques LED (luminaire)	541lm // 7W // 81lm/W

Conditions

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Options

VARO S OK COVER

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [21932_XXX0_HAND.pdf](#)


COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

#



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)




300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(1)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

les ornements décoratifs



21910 0030 B VARO S COVER B

21910 0030 MMAT VARO S COVER MMAT

 DELTALIGHT®

VARO S OK 93045 B

21932 9320 B

Notes: