




## NUMINOS® SPOT PHASE S

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 3000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE S indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1020 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004111
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	88
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	60 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	13

## Lichtbron

791815	
--------	---

## Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.58 kg
Brutogewicht	0.87 kg
BIG WHITE pagina	100