


BASIL 1 P

OU517WW05

BASIL 1 P 4W 475Lm 3000K 50° IP65



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
Disposition du spot ajustable.
Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	100 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	900 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Test au fil incandescent	650°

OU517WW05

BASIL 1 P 4W 475Lm 3000K 50° IP65

OPTIQUE

Température de couleur	3000K
Flux lumineux source	475 lm
Flux lumineux luminaire	295 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	73,75 lm/W
IRC (Ra)	CRI>80
RG (risque photobiologique)	RG1
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	2
Puissance source(s)	4 W
Puissance lumineuse	4 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373372598
----------	---------------

