





OONO ON 2 930 W

29614 9300 W

DISPONIBLE EN
NOIR 29614 9300 B
COULEUR OR 29614 9300 GC
BLANC 29614 9300 W



Voir sur le site Web

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Mur Applique
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP44/20
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	2,1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
Techniques LED (luminaire)	944lm // 20W // 48lm/W

Remarques

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [29614_XXX0_HAND.pdf](#)

 DELTALIGHT®

OONO ON 2 930 W

29614 9300 W

Notes: