

3 Reeks DC315SGL

Draadloze draagbare deurbel met halo-licht en drukknop – Grijs

De Honeywell DC315SGL deurbel is eenvoudig, betrouwbaar, werkt probleemloos en beschikt over een slaapstand van 3, 6, 9 of 12 uur, zodat u ongestoord kunt ontspannen. Het innovatieve halo-licht waarschuwt u ook als er een bezoeker is wanneer de deurbel niet hoorbaar is.



Inhoud verpakking:

1 x Draadloze draagbare deurbel, 1 x Draadloze drukknop, 1 x CR2032 (3V) batterij, 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie, 1 x Conformiteitsverklaring,

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

Mis geen enkele bezoeker of levering - Neem uw draagbare deurbel overal rond uw huis en tuin mee. De Honeywell ActivLink™ technologie biedt een draadloos bereik van maximaal 150 meter. Het maximale volume van 84 dB kan men tot op 80 meter afstand horen.

Storingvrij - Met volumeregeling en innovatieve slaapstand of 'geluid uit'-modus. Hiermee schakelt u de deurbel voor onbepaalde duur uit of voor een periode van 3, 6, 9 of 12 uur. Uw gezin kan rustig genieten van een filmavond of een dutje.

Visuele waarschuwingen - Het innovatieve halo-licht en de LED strobe zorgen voor discrete maar doeltreffende visuele waarschuwingen die een aanvulling zijn op de gekozen beltoon in luide omgevingen of die uw aandacht trekken als de deurbel niet hoorbaar is.

Revolutionair ontwerp - Onze deurbellen zijn compact en hebben een prachtige harmonieuze vormgeving, afgestemd op uw woning, met een kleurenpalet van wit en grijs.

Gemoedsrust - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell ActivLink™ kunt u uw deurbel met Honeywell alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit - Honeywell ActivLink™, maakt gebruik van de frequentie van 868 MHz en is ons innovatieve draadloze protocol dat een groter bereik, langere levensduur van de batterijen (tot 2 jaar) en een verhoogde stabiliteit van de verbinding biedt. Productkwaliteit met 2 jaar garantie.

Compact formaat met een rijk geluid - Alle Honeywell deurbellen hebben een digitaal versterkte kristalheldere klank. Het geluid is goed te horen zowel binnenshuis als in de tuin. Ze zijn toonaangevend in geluidskwaliteit en hun omvang is verrassend klein.

Eenvoudig te installeren - Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Specificaties:

Draadloze draagbare deurbel	
Kleur	Grijs
Wall mounted	Optional
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling / Slaapstand en geluid uit-modus / Ingebouwde sirene
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Visuele waarschuwingen	LED Indicator / 8 halo-licht kleuren / LED Strobe
Kleuren halo-licht	Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, White, Amber
Stroomvoorziening	Batterij: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (not included)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Battery Features	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Maximum Device Capacity	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Factory Reset	Ja
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven

Draadloze drukknop	
Kleur	Wit
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Ja
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 200m
Visuele waarschuwingen	LED-indicatielampje
Stroomvoorziening	Batterij: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Battery Features	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Design drukknop	Horizontaal
Push Name Plate	Ja
IP-classificatie	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven / Sticky Pads

Verpakking	
EAN Code	5004100967664
Afmetingen verpakking (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 68 (d) / 360 (g)
Standaard verpakkinghoeveelheid	4

* Gemeten in het open veld. Muren, plafonds en metalen structuren beperken het maximum zendbereik.