



NUMINOS® DL M

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 3000 K
20 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compact qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1600 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003866 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 17.55 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Driver LED , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffuseur Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffuseur Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , diffuseur Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffuseur Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Poids net | 0.24 kg |
| Poids brut | 0.28 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| BIG WHITE, page | 32 |