



Fiche technique











310-0190X - Variateur universel plus encastré à bouton rotatif, 5-325 W



4 year warranty



Charges

type de lampe					
		 HAL 230 V	 HAL 12 - 24 V	 CFLi variable (max. 10)	 LED variable (max. 10)
max.	325 W	325 W	325 W	200 W	200 W
min.	5 W	5 W	20 W	5 W	5 W
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10%, 50 Hz				
Montage	boîte d'encastrement d'une profondeur d'encastrement de 40 mm min.				
Commande	bouton rotatif				
Consommation propre	< 0,5 W				
Température max. du boîtier (Tc)	90°C				
Diamètre max. du fil par borne de raccordement	2 x 2,5 mm ²				
Charge min.	5 W				
Protection	protégé contre les surcharges thermiques et les courts-circuits				
Distance max. entre le variateur et la (les) extension(s) de bouton rotatif (310-0200x)	75 m				
Poids	70 g				
Courbe de variation propre à la lampe	réglable (commutateurs DIP)				
Niveau de variation min.	réglable				
Normes	EN60669-2-1				
Emballage	1				
Extension	extension de bouton rotatif (310-0200x) Jusqu'à cinq extensions de bouton rotatif supplémentaires peuvent être raccordées sur ce variateur.				

niko