

# EIL 7 Plus

MINI-DOORSTROMERS

PRODUCTNR.: 200141

## Mini-doorstomer EIL Plus – De standaardoplossing voor hoge drukkransen.

De mini-doorstomer EIL Plus biedt een oplossing voor de drukvaste montage. Hij kan daardoor gemakkelijk met alle gangbare drukvaste kranen gecombineerd worden.

## Snel lauw water wanneer u wil.

Wanneer u maar af en toe lauw water nodig hebt, is de mini-doorstomer EIL Plus de oplossing. Dankzij de decentrale installatie bij het aftappunt is het water snel opgewarmd. Al naar gelang het type stelt het toestel twee tot vier liter per minuut ter beschikking.



## De belangrijkste kenmerken

Mini-doorstomer met hydraulische sturing voor een handwastafel

---

Onderbouw

---

Werking met drukvaste en drukloze kraan mogelijk

---

Speciale straalregelaar voor het ideale straalbeeld



Type	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus
<b>Bestelnr.</b>	200138	200139	200140
<b>Nominaal vermogen</b>	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
<b>Hoogte</b>	143 mm	143 mm	143 mm
<b>Breedte</b>	190 mm	190 mm	190 mm
<b>Diepte</b>	82 mm	82 mm	82 mm

## Technische kenmerken

<b>Nominale spanning 1</b>	200 V	200 V	200 V
<b>Nominaal vermogen 1</b>	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
<b>Nominale stroom 1</b>	13,3 A	16,7 A	21,6 A
<b>Frequentie 1</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Beveiliging 1</b>	16 A	20 A	25 A
<b>Nominale spanning 2</b>	220 V	220 V	220 V
<b>Nominaal vermogen 2</b>	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
<b>Nominale stroom 2</b>	14,5 A	18,2 A	23,6 A
<b>Frequentie 2</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Beveiliging 2</b>	16 A	20 A	25 A
<b>Nominale spanning 3</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nominaal vermogen 3</b>	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
<b>Nominale stroom 3</b>	15,2 A	19,1 A	24,7 A
<b>Frequentie 3</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Beveiliging 3</b>	16 A	20 A	25 A
<b>Fasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Watersluiting</b>	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
<b>Specifieke weerstand <math>\rho_{15} \geq</math> (bij <math>\theta_{koud} \leq 25</math> °C)</b>	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm

Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij $\theta_{koud} \leq 25$ °C)	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Energieklasse	A	A	A
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg



Type	EIL 7 Plus
Bestelnr.	200141
Nominaal vermogen	6,5 kW
Hoogte	143 mm
Breedte	190 mm
Diepte	82 mm

#### Technische kenmerken

Nominale spanning 1	380 V
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominale stroom 1	15,5 A
Frequentie 1	50/60 Hz
Beveiliging 1	16 A
Nominale spanning 2	400 V
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominale stroom 2	16,3 A
Frequentie 2	50/60 Hz
Beveiliging 2	20 A
Nominale spanning 3	415 V
Nominaal vermogen 3	7,0 kW
Nominale stroom 3	16,9 A
Frequentie 3	50/- Hz
Beveiliging 3	20 A
Fasen	2/PE
Watersluiting	G 3/8 A
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\theta_{koud} \leq 25$ °C)	1100 $\Omega$ cm

Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij $\theta_{koud} \leq 25$ °C)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Energieklasse	A
Beschermingsgraad (IP)	IP25
Kleur	wit
Gewicht	1,4 kg

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.