




NUMINOS® SPOT PHASE L

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
3000 K 24 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les divers downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT PHASE L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2430 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004298
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	34
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2430 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	13

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	21.3 cm
Hauteur	18 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.08 kg
Poids brut	1.425 kg
BIG WHITE, page	101