



NUMINOS® CL PHASE L

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
3000 K 36 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL PHASE L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2340 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 1004323 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 28 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 30 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 34 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 58 |
| Hauteur du courant d'appel | 6 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Lumen | 2340 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 36 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 21.3 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 0.95 kg |
| Poids brut | 1.26 kg |
| BIG WHITE, page | 105 |