




I-RING

wandopbouwarmatuur, 9,2W, 3000K, antraciet

Indirecte verlichting in een organische ringvorm in een nodendop: de nieuwe I-RING wandarmatuur met zijn draaibare en zwenkbare armatuurkop zet flexibele en warmwitte (3000K) lichtaccenten in chique buitenruimtes. En het vermijdt lichtvervuiling zoveel mogelijk. De antracietkleurige buitenlamp is optimaal beschermd dankzij IP65 en heeft een extreem lange levensduur van 50.000 uur. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007236
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 05
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	9.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,54
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet

Lichtbron

1807467	
---------	---

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Diepte	8.2 cm
Diameter	24 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Brutogewicht	1.017 kg
BIG WHITE pagina	714