

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

SPOT VARIO

Inbouwspot, zwenkbaar



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Accent- en algemene verlichting voor alle soorten verkoopp ruimtes
- Detailhandel
- Supermarkten
- Winkel s, boetieks
- Hotelkamers
- Trappenhuizen
- Gangen
- Hallen

PRODUCTVOORDELEN

- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge lichtkracht
- Gegoten aluminium behuizing voor verbeterde warmteafvoer
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting
- Zelfde ontwerp als LEDVANCE Spot-, Down- en Tracklight armaturen familie
- Smalle montagediepte
- Diverse opties om doelloppervlakken te accentueren
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Brede gefacetteerde reflector voor hoge lichtopbrengst
- Lichtstraalhoek: 24°
- Draaihoek: 0° ... 350°, kantelhoek: 0° ... 35°
- Diameter van vereiste plafond gatmaat: 165 ... 170 mm



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Fotometrische data			Lichttechnische gegevens		Afmetingen		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Diameter inbouw opening
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3350 lm	Warm White	>80	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3350 lm	Cool White	>80	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm

Productomschrijving	Kleuren & materialen			Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden		Levensduur	
	Body materiaal	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur L70 @ 25 °C	Levensduur L80 @ 25 °C	Levensduur L90 @ 25 °C
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	45000 h	30000 h
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	45000 h	30000 h

Productomschrijving	Vermogen			Certificaten & normen	
	Instelbaar	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheidsklasse	Type bescherming
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	Ja	Nee	Terminal	II	IP20
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	Ja	Nee	Terminal	II	IP20

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
-------------	---------------------	---	--	--------	---------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.