Afwerkingsset met tekstveld voor enkelvoudige schakelaar of drukknop, cotton white textured

139-60905

4 jaar garantie



Centraalplaat voor enkelvoudige drukknop met transparant tekstveld. In het transparante tekstveld kan je eenvoudige korte aanduidingen of iconen aanbrengen.

Afwerkingskleur: cotton white textured.

Technische kenmerken

Afwerkingsset met tekstveld voor enkelvoudige schakelaar of drukknop, cotton white textured.

- Functie: de toets en het middenschijfje (boord) vormen één geheel
- Boord: De centraalplaat is omringd door een vlakke boord die op de 4 hoeken voorzien is van een rechthoekige opening, waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De opbouw van de centraalplaat zorgt ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De vlakke boord rondom de centraalplaat bevat eveneens 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat. Na montage van het geheel (afdekplaat, afwerkingsset en mechanisme) zijn er, dankzij de vlakke boord aan de centraalplaat, geen metalen delen zichtbaar.
- Aantal knoppen: 1
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 ± 1 µm
- Bedieningswijze: schakelaar of drukknop
- Afwerkingskleur: cotton white textured
- Kleur RAL (bij benadering): 080 90 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0804-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Tekstveld: de centraalplaat is voorzien van een transparant tekstveld waar je eenvoudige korte aanduidingen of iconen kan aanbrengen

- Aantal lenzen: 0
- Demontage: steek een sleufschroevendraaier in een van de twee inkepingen in de vlakke boord van de centrale plaat (aangegeven met een schroevendraaiersymbool) om de centrale plaat op te heffen
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking met vlakke boord: 56 x 56 mm (HxB), afmetingen afwerking zichtbaar gedeelte: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Markering: CE