

Enkelpolige 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

05-331

4 jaar
garantie

Deze miniontvinger gebruik je voor de bediening van verlichting. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij heeft een 1-polig schakelcontact van 10 A/ 230 V~. Het toestel werkt zowel met wand- als handzenders in 1- of 2-knopsmodus. Je kiest uit 3 modi voor de aan/uit-functies.

Technische gegevens

Enkelpolige 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

- Voorzien van één schakelcontact 10 A, 230 V 50Hz
- Keuze uit 3 modes voor de aan-/uit-functies
- Max. 32 zenders per ontvanger
- Voeding: 230 V 50 Hz
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Gewicht: 53 g
- Afmetingen (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm
- Markering: CE

