

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

PARATHOM Retrofit CLASSIC P ADVANCED

Dimbare LED lampen, klassieke gloeilampvorm



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloeilamp
- Zeer laag energieverbruik
- Bestand tegen trillingen
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen

PRODUCTKENMERKEN

- Professionele LED-lampen voor lijnspanning
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.ledvance.nl/dim)
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u
- Energie-efficiëntieklasse: A++





TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens		Fotometrische data				Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Levensduur
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Kleurtemperatuur	Kleurweergave-index Ra	Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	Lichtkleur	Opwarmtijd (60 %)	Opstarttijd	Totale lengte	Nominale levensduur lamp
P RF CLAS P 40 ADV 4.5 W/827 E14 N/A ¹⁾	4,50 W	220...240 V	2700 K	≥80	0,70	Warm White	< 0,50 s	< 0,5 s	110,0 mm	15000 h
P RF CLAS P 40 ADV 5 W/827 E14 N/A ¹⁾	5,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	0,70	Warm White	< 1,00 s	< 0,5 s		15000 h

Productomschrijving	Aantal schakelcycli	Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
		Lampvoet	Kwik vrij	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
P RF CLAS P 40 ADV 4.5 W/827 E14 N/A ¹⁾	100000	E14	Ja	Ja	A++	5 kWh/1000h	DRBP/C-4,5/827-220/240-E14-45
P RF CLAS P 40 ADV 5 W/827 E14 N/A ¹⁾	100000	E14	Ja	Ja	A+	5 kWh/1000h	DRBP/F-5/827-220-240-E14-45

¹⁾ Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde



P RF CLAS P 40 ADV 4.5 W/827 E14 N/A

P RF CLAS P 40 ADV 5 W/827 E14 N/A

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899961852	P RF CLAS P 40 ADV 4.5 W/827 E14 N/A	Verzenddoos 10	240 mm x 101 mm x 127 mm	3.08 dm ³	478.00 g

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899959309	P RF CLAS P 40 ADV 5 W/827 E14 N/A	Verzenddoos 10	240 mm x 101 mm x 127 mm	3.08 dm ³	378.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.