



## NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 4000K  
20° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL M, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1660 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003903
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.205 kg
Brutogewicht	0.219 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1660 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791825	
--------	---

### Toebehoren

1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm zwart
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm wit
1006141	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm zwart
1006142	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	32