

**TOP NTL T / TOP NTL N**

### Nobo Top NTL T

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. De convector heeft een geïntegreerde energiebesparende elektronische NCU 2Te thermostaat met voorgeprogrammeerde wekklok. Zelflerende functie met 'Adaptive Start Control'. Deze convector heeft een kabel en stekker om aan te sluiten op een stopcontact voor eenvoudige installatie.

#### Kleur

Wit (RAL 9016)

#### Spatwaterdicht


IP24, klasse II.



**NCU 2Te**



**NCU ER**



**NCU 1R**



**NCU 2R**



**ECOSWITCH**



**ECOHUB**

### Nobo Top NTL N

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. Kies tussen een verscheidenheid aan elektronische energiebesparende NCU thermostaten die compatibel zijn met deze verwarming. De verpakking bevat een installatiedoos voor vaste installatie of een kabel en een stekker om aan te sluiten op een stopcontact.

#### Kleur

Wit (RAL 9016)

#### Spatwaterdicht

IP24, klasse II.

### Technische kenmerken

Type	Artikelnr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D* in mm	Gewicht in kg
<b>Nobo Top NTL T, geleverd met ingebouwde thermostaat NCU 2Te</b>								
TOP NTL4T 05	NB.5.27.2430	230	500	IP24	400	525	90	3,8
TOP NTL4T 10	NB.5.27.2435	230	1000	IP24	400	725	90	5
TOP NTL4T 15	NB.5.27.2440	230	1500	IP24	400	1025	90	6,8
TOP NTL4T 20	NB.5.27.2445	230	2000	IP24	400	1125	90	8,7
<b>Nobo Top NTL N, zonder thermostaat (apart bij te bestellen)</b>								
TOP NTL2N 05	NB.5.27.2350	230	500	IP24	200	725	90	2,9
TOP NTL2N 07	NB.5.27.2355	230	750	IP24	200	1025	90	4
TOP NTL2N 10	NB.5.27.2360	230	1000	IP24	200	1325	90	4,9
TOP NTL2N 12	NB.5.27.2365	230	1250	IP24	200	1525	90	5,4
TOP NTL4N 02	NB.5.27.2451	230	250	IP24	400	425	90	3,2
TOP NTL4N 05	NB.5.27.2452	230	500	IP24	400	525	90	3,5
TOP NTL4N 10	NB.5.27.2447	230	1000	IP24	400	725	90	4,1
TOP NTL4N 15	NB.5.27.2448	230	1500	IP24	400	1025	90	6,5
TOP NTL4N 20	NB.5.27.2450	230	2000	IP24	400	1125	90	7,4

\* Diepte = inclusief montagebeugel.

### Opties

Type	Artikelnr.	Omschrijving
NCU 2Te	NB.5.27.9217	Thermostaat pre-geprogrammeerde wekklok en Adaptive Start Control
NCU ER	NB.5.27.9212	Ontvanger zonder bediening met Ecohub te voorzien, sturing enkel via App
NCU 1R	NB.5.27.9215	Ontvanger met thermostaat met Ecohub te voorzien, programmatie via App
NCU 2R	NB.5.27.9207	Ontvanger en wekklokfunctie met Ecohub te voorzien, sturing via App
ECOHUB	NB.5.27.9105	Nobo Energy App : module voor WIFI-verbinding met NCU R-ontvangers
ECOSWITCH	NB.5.27.9218	Wandschakelaar voor bediening per ruimte of zone, in combinatie met een Ecohub te gebruiken

## Convectoren

# NOBO



**FRONT NFK N**

### Nobo Front NFK N

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom aan de voorzijde. Kies tussen een verscheidenheid aan elektronische energiebesparende NCU thermostaten die compatibel zijn met deze verwarming. De verpakking bevat een installatiedoos voor vaste installatie of een kabel en een stekker om aan te sluiten op een stopcontact.

### Kleur

Wit (RAL 9016)

### Spatwaterdicht


IP24, klasse II.




**NCU 2Te**



**NCU ER**



**NCU 1R**



**NCU 2R**



**ECOSWITCH**



**ECOHUB**

### Eenvoudige energiecontrole!

De Nobo Top en de Nobo Front convectoren zijn verkrijgbaar met een draadloos gestuurde thermostaat die verbonden is met de Ecohub. Dit laat u toe de temperatuur en nachtverlaging te sturen in elke ruimte via een smartphone of tablet.

### Technische kenmerken

Type	Artikelnr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D* in mm	Gewicht in kg
<b>Nobo Front NFK N, zonder thermostaat (apart bij te bestellen)</b>								
FRONT NFK2N 05	NB.5.27.3105	230	500	IP24	200	725	90	3,1
FRONT NFK2N 07	NB.5.27.3110	230	750	IP24	200	1025	90	4,1
FRONT NFK2N 10	NB.5.27.3115	230	1000	IP24	200	1325	90	5,1
FRONT NFK2N 12	NB.5.27.3120	230	1250	IP24	200	1525	90	5,8
FRONT NFK4N 02	NB.5.27.3205	230	250	IP24	400	425	90	3,3
FRONT NFK4N 05	NB.5.27.3210	230	500	IP24	400	525	90	3,8
FRONT NFK4N 07	NB.5.27.3215	230	750	IP24	400	625	90	4,2
FRONT NFK4N 10	NB.5.27.3220	230	1000	IP24	400	725	90	5
FRONT NFK4N 12	NB.5.27.3225	230	1250	IP24	400	925	90	6,2
FRONT NFK4N 15	NB.5.27.3230	230	1500	IP24	400	1025	90	6,8
FRONT NFK4N 20	NB.5.27.3235	230	2000	IP24	400	1125	90	8,7

\* Diepte = inclusief montagebeugel.

### Opties

Type	Artikelnr.	Omschrijving
NCU 2Te	NB.5.27.9217	Thermostaat pre-geprogrammeerde wekklok en Adaptive Start Control
NCU ER	NB.5.27.9212	Ontvanger zonder bediening met Ecohub te voorzien, sturing enkel via App
NCU 1R	NB.5.27.9215	Ontvanger met thermostaat met Ecohub te voorzien, programmatie via App
NCU 2R	NB.5.27.9207	Ontvanger en wekklokfunctie met Ecohub te voorzien, sturing via App
ECOHUB	NB.5.27.9105	Nobo Energy App : module voor WIFI-verbinding met NCU R-ontvangers
ECOSWITCH	NB.5.27.9218	Wandschakelaar voor bediening per ruimte of zone, in combinatie met een Ecohub te gebruiken