



NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor blanc / noir 3000 K 55 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2150 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003955 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 25.41 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 2150 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur Ellipse |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur Wabe |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Diamètre | 13 cm |
| Poids net | 0.465 kg |
| Poids brut | 0.525 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm |
| Diamètre d'encastrement | 11.7 cm |
| BIG WHITE, page | 34 |