

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 580 DIM 840 36d SL

0028566



Product features

- RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	RefLED Sup RT ES50 V2 580 DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740858
Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	6
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288285665

DATA TABLE

General data

Productnaam	RefLED Sup RT ES50 V2 580 DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 580 DIM 840 36d SL

0028566

Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740858
Garantie	5 jaar

Optical data

Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	1080
Bundel breedte (°)	36
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	6
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.7
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Inschakelstroom (A)	0.51
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	125
Max. Armaturen per 20A C automaat	157

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.055

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288285665
Enkele lengte verpakking (cm)	6.7
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288285669
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	7.5

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 580 DIM 840 36d SL
0028566

Packaging inner width (cm)	16.5
Packaging inner depth (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288285662
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	58.0
Diepte omdoos (cm)	17.8

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Dimbaar met goedgekeurde dimmers

PHOTOMETRY

