



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE 2.0 LED

131561M9

Projet _____

Type _____

Notes _____

Quantité _____

Date _____

GÉNÉRAL

Plafond _____

Encastré _____

Inclinaison max. 35° _____

Rotation 355° _____

Champagne _____

IP20 _____

Intérieur _____

730^a à 1070^b lm _____

LED

2000 K - 3000 K _____

3binning - niveaux _____

OPTIQUE

Flood _____

Angle du faisceau 36° _____

ÉLECTRIQUE

sans driver _____

17 V _____

Insert LED12.0^a à 18.0^b W _____

350 à 500 mA _____

Class 3 _____

0.3 m _____

PHYSIQUE

Longueur 140 mm _____

Largeur 70 mm _____

Hauteur 85 mm _____

0.7 kg _____

kit plâtre en alu _____

DÉCOUPE

Longueur 156 mm _____

Largeur 86 mm _____

Épaisseur min. plafond 8 mm _____

Épaisseur max. plafond 32 mm _____


Profondeur d'encastrement 95 mm _____

^a 350mA

^b 500mA



Plafonnier encastré rectangulaire en aluminium; surface champagne; peinture humide; lisse satiné; profondeur d'encastrement 95 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2000 K - 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; angle de diffusion 36°; pivotant à 355° et orientable à 35°; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE 2.0 LED

131561M9

AUTRE

Clip à ressort en métal

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 12W max.	59	9 0 0 1 9 7 0 0



Clip à ressort

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 12W max.	Noir	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16 LED PAR16 12W max.	Doré	59	9 0 0 1 9 8 G 0
MR16 LED PAR16 12W max.	Bronze	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16 LED PAR16 12W max.	argent	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16 LED PAR16 12W max.	Blanc	59	9 0 0 1 9 8 W 0

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
17,5-20W 350mA 25-50V 500mA 20-40V 700mA 14-28,5V	101.5-51-29.5	20 - 40V 25 - 50V	9 0 2 1 8 6 0 1
20W 500mA 26-38V	138-44-30		9 0 2 2 4 6 0 2
17W 350mA 10-49V	108-52-22		9 0 2 4 3 6 0 1
20W 500mA 5-40V	108-52-22	5 - 40V	9 0 2 4 4 6 0 2
20W 500mA 9-45V	116-40.5-22		9 0 2 4 4 6 0 4

MONTAGE

Kit de plâtre

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE 2.0 SNEAK TRIMLESS 2.0	151-81-42	9 0 0 1 7 1 2 1