



NUMINOS® DL XL

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/chroom
4000K 20°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL XL, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004035
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	1050mA
Hoogte	10.8 cm
Diameter	16 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
Inbouwdiepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.66 kg
Brutogewicht	0.706 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	37.4 W
Lumen	3750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791850	
--------	---

Toebehooren

1004059	led driver , 40W multi mA
1004066	led driver , 28-40W 1000-mA PHASE
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	36