



NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 3000 K
55 ° avec ressorts à lame

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 730 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003800 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 730 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffuseur Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffuseur Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffuseur Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffuseur Wabe |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| BIG WHITE, page | 31 |