

PRODUCT-DETAILS

## 6845/11AGM-204-500

### 6845/11AGM-204-500 Bewegingsmelder Passief infrarood alpine wit 220 °



#### Algemene informatie

Type	6845/11AGM-204-500
Artikelnummer	2CKA006800A2334
EAN	4011395079041
Omschrijving	6845/11AGM-204-500 Bewegingsmelder Passief infrarood alpine wit 220 °

Omschrijving	<p>Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE zonder IR-handzender Elektronische bewegingsschakelaar voor de detectie van warmtebewegingen. Met detectie- en bedrijfsmodusindicatie. Met bodem- en achterwaartse detectie. Voor aanpassing aan schuine vlakken (b.v. dijken): +/- 30°. Met professionele lens voor de beste detectie. Detectiegevoeligheid in 3 standen instelbaar. Bewakingsdichtheid: 84 sectoren met 336 schakelsegmenten. Alle functies microprocessorgestuurd. Continulicht (4 uur) en aanwezigheidssimulatie via IR-handzender worden geactiveerd. Met automatische reikwijdtestabilisatie. Met automatische storingsonderdrukking. Met automatische verblindingsbeveiliging. Met lichtonafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik. Extra inschakelmogelijkheid via impulsdrukker met verbreekcontact (NC). Uitschakelvertraging: ca. 10 s tot 30 min of kortetijdimpuls 1 s instelbaar. Bij gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 6899 gebruiken.</p>
--------------	--

#### Installation

Instructies en handleidingen	DEBJE-220_280-500_ProfessionallINE_MA_0073-1-6541_REV1-Man
------------------------------	--

#### Technical

Gegevensblad, technische informatie	No document needed
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	230 V
Hulpspanning AC/DC	230 V AC/DC
Ingangsspanningstype	AC
Toegekende stroom (I <sub>n</sub> )	16 A
Stroombereik	Maximum 30 A
Frequentie (f)	50...60 Hz
Toegekende frequentie (f)	50 ... 60 Hz
Maximaal schakelvermogen	3680 W
Vermogensverlies	1 W
Meetbereik	Diameter Detection range on floor 32 m
Aantal uitgangen	1
Aantal schakelzones	1
Design	Busch-Watchdog®
Minimale schakeltijd	Aan-schakelaar 10 seconde
Belastingwijze	ohmse, capacatieve en induct. belasting
Montagetype	Opbouw
Sensortype	Passief infrarood
Uitvoering oppervlakte	Bescherming oppervlak: Onbehandeld Afwerking oppervlak: Mat
Materiaal	Thermoplast
Plaats van inbouw	wall Ceiling installation
Verlichtingssterkte	0 ... 1000 lx
Uitvoering klok	Bewegingssensor
RAL-nummer	RAL 9010 - Zuiverwit
Kleur	alpine wit
Toepassingsgebieden	Elektrische belasting en Lichtregeling

## Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25 ... +55 °C
Beschermingsgraad	IP55
RoHS-status	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
RoHS-informatie	9AKK104295D8727
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

## Dimensions

Product netto gewicht	0.233 kg
-----------------------	----------

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	0.233 kg
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Germany (DE)

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CKA100000E1938
---------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
ETIM 9	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC suppressor 2 pole 230 V	6899	1	piece

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Consumentenelektronica → Bewegingsmelders voor buiten → Professional Serie

