



CorePro LED flammes et lustres

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	81 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F

CorePro LED flammes et lustres

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453201
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431258600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Code barre produit	8719514312586

Code de commande	31258600
Code de commande local	31258600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002969202
Net Weight (Piece)	0,040 kg



Schéma dimensionnel



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865 FR-POC

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865-GUL



LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LED flammes et lustres

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

