




## NUMINOS® DL S

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 4000K  
55° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® DL S plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 790 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr.:                            | 1003824       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1             |
| Secundaire stroom/spanning          | 250mA         |
| Hoogte                              | 5.2 cm        |
| Diameter                            | 8 cm          |
| Inbouwdiameter                      | 6.8 cm        |
| Inbouwdiepte                        | 5.5 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.16 kg       |
| Brutogewicht                        | 0.2 kg        |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse                  | III           |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK02          |
| Schokbestendigheid                  | 0,2 Joule     |
| Montage                             | inbouw        |
| Montagebeschrijving                 | plafond       |
| Wattage                             | 8.6 W         |
| Lumen                               | 790 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin   |
| Stralingshoek                       | 55 °          |
| Kleur                               | zwart         |
| CRI                                 | 90            |
| UGR ≤                               | 22            |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE                 |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250-mA                       |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI                       |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips                      |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma                      |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat                         |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat                  |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart   |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit     |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 31      |