




NUMINOS® SPOT DALI S

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
2700 K 24 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Créez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Le spotlight est optimal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 985 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004386
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72
Nombre de luminaires sur LS C16A	122
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	1 µs
Lumen	985 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.95 kg
BIG WHITE, page	100