



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP bijou IP65 1.0

165361Q3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Brons

IP65

Exterieur

470 lm

LED

2700 K

OPTISCH

Flood

Beam angle 30°

ELEKTRISCH

excl. driver

8 V

LED inset 5.0 W

500 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 56 mm

Height 55 mm

0.1 kg

draadveren

CUTOUT

Diameter 50-52 mm


Min. ceiling thickness 4 mm

Max. ceiling thickness 25 mm

Recessed depth 85 mm



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; gereedschapsloze installatie met behulp van draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 85 mm; stralingshoek 30°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; beschermingsgraad IP65; PC3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP

bijou IP65 1.0

165361Q3

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
7W 500mA 5-14,5V IP67	57-41-24	9 0 2 1 4 3 0 1
6.5W 500mA 7-13V	122-41-23	9 0 2 2 4 3 0 1