

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XS - opbouw - 2 rijen - 18M - transparante deur - wit

LVSXM218

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type Product Of Component	Behuizing
Type Behuizing	Distributiebehuizing
Montage Behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 426 mm
Hoogte	Totaal: 450 mm
Diepte	Totaal: 151 mm
Inwendige Diepte	135 mm
Aantal Modules (18 Mm) Per Rij	18
Aantal Horizontale Rijen	2
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	36
Stap Van 9 Mm	72
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde Apparatuur	2 identificatielabel 2 labelbescherming 1 aansluitblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 2 DIN-rail 1 achterplaat
Type Frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie In W	50 W
[In] Nominale Stroom	90 A
[Uij] Nominale Isolatiespanning	400 V
Ingang Kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Aantal Klemmenblokken	1 aarding met 24,0 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² voor aarding

Aansluitingen - Klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 21,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 21,0 x 6 mm ² (stijf of bedraad)
Beschrijving Vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontplaat: technoplastic Deur: technoplastic
Nettogewicht	3,600 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontplaat: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doeland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Ip-Beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
Ik-Beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	4,132 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	58,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
-----------------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

- Reach Vrij Van Svhc

- Vrij Van Giftige Zware Metalen

- Kwikvrij

- Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

- Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist