

Snijtangen

Bahco

Zijnsnijtangen 2101G

- Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces
- ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
- Inductiegeharde snijhoeken
- Anti-roest behandeld
- Progressieve snijkanten: met het onderste gedeelte knipt u harde draad b.v. pianosnaar
- Verder naar boven is het snijvlak dunner en scherper t.b.v. het knippen van koper en plastic geïsoleerde draad
- Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
- De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Voorzien van terugslagveer met aan/uit-functie
- **Normering:** ISO 5749



Bestelnr.	Materiaal	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Knipcapaciteit			Gewicht g
									Cu (mm)	Fe+ (mm)	Piano (mm)	
Standaard uitvoering												
00.12.77.16		125	14	17,5	8	1	1,2	14	3,5	1,8	1,6	105
00.12.78.17		140	16	19,5	9	1,5	1,3	16	3,7	2	1,8	126
00.12.79.18	Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, gebruineerd	160	18	21,5	10	2	1,5	18	3,8	2,5	2	162
09.84.12.54		180	20	23,5	11	2,5	1,5	20	4	2,7	2,3	245
09.92.57.26		200	22	25,5	11	2,5	1,5	22	4,5	3	2,5	304
09.71.24.27		125	14	17,5	8	1	1,2	14	3,5	1,8	1,6	105
09.71.25.28		140	16	19,5	9	1,5	1,3	16	3,7	2	1,8	126
00.12.74.13	Chroom-Vanadium, vernikkeld en verchroomd	160	18	21,5	10	2	1,5	18	3,8	2,5	2	162
09.71.26.29		180	20	23,5	11	2,5	1,5	20	4	2,7	2,3	245
09.87.20.71		200	22	25,5	11	2,5	1,5	22	4,5	3	2,5	304
Bek 14° doorgezet voor betere toegankelijkheid onder bepaalde werkomstandigheden												
08.12.67.78		140	16	19,5	9	1,5	1,3	16	3,7	2	1,8	126
08.12.70.81		160	18	21,5	10	2	1,5	18	3,8	2,5	2	162
08.12.77.88	Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, gebruineerd	180	20	23,5	11	2,5	1,5	20	4	2,7	2,3	245
08.12.80.91*		200	21	29	11	2,5	1,5	21	4,5	3	2,5	304

* Met grote hefboomwerking

