





## DIRO SBL S IP 83 W

11436 8300 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 11436 8300 B  
**BLANC** 11436 8300 W



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 121
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	65
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	max.25
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP44/20
<b>POIDS (KG)</b>	0.5
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	II
<b>ALIMENTATION INCLUSE</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	non dimmable
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	C

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED FLEX 5,9W / CRI>80 / 3000K / 1020lm
Techniques LED (source lumineuse)	1020 lm // 5 W // 173 lm/W
Techniques LED (luminaire)	382lm // 7W // 56lm/W

**DIRO SBL S IP 83 W**

11436 8300 W

**COMPATIBILITÉ DU PLAFOND**

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: