




I-RING

luminaire à poser, 9,2 W, 3000 k anthracite

L'éclairage indirect en forme d'anneau organique résumé l'essentiel: le nouveau luminaire à poser I-RING, avec sa tête rotative et pivotante, apporte des accents lumineux flexibles blanc chaud (3000 K) dans les espaces extérieurs haut de gamme. Le tout en évitant au maximum la pollution lumineuse. Le luminaire outdoor de couleur anthracite est protégé de manière optimale grâce à l'indice IP65 et a une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007237
Pivotant ou inclinable	rotary bar and tiltable
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.2 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,54
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80

Source Lumineuse

1807467	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

228753	JEU DE VIS , en inox M8, avec écrous borgnes, chevilles et rondelles
--------	----------------------------------------------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	65 cm
Diamètre	24 cm
Poids net	2.17 kg
Poids brut	2.322 kg
BIG WHITE, page	613