

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 Enclosure 3x13 Modules

R9H13603

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 CX
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Nb of 18 mm modules per row	13
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 4 afdekplaat 1 aardingsklemmenblok 1 frontafdekkap 3 DIN-rail 3 labelbescherming
Type of door	Zonder
Normen	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

### Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Nb of horizontal rows	3
Vermogensdissipatie in W	55 W
[In] nominale stroom	90 A
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Rail en verdeelblok compatibiliteit	Standaard
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 24 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding
Materiaal kast	Zelfdovend materiaal
Nettogewicht	1495 g
Breedte	252 mm
Hoogte	500 mm
Diepte	108 mm

Inwendige diepte	106 mm
Doelland	België Zwitserland

## Omgeving

Vuurbestendigheid	650 °C ( 5 s ) conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP30 zonder deur conform EN/IEC 60529 IP40 met deur conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102 IK08 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur bij werking	-15...60 °C

## Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (Ib)	1,932 kg
Hoogte verpakking 1	12,3 cm
Breedte verpakking 1	26,0 cm
Lengte verpakking 1	52,1 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	46
Gewicht verpakking 2	100,87 kg
Hoogte verpakking 2	100,0 cm
Breedte verpakking 2	80,0 cm
Lengte verpakking 2	120,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------