

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 - Miniatuur stroomonderbreker - 2P - 4A - C - 400V - 3000

R9F64204

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 MCB
Type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving polen	2P
Aantal beveiligde polen	2
[In] nominale stroom	4 A bij 30 °C
Type net	AC
Technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	C
Uitschakelvermogen	3000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Normen	EN/IEC 60898-1
Productcertificaten	CEBEC

### Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet	5...10 x In
Begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60898-1
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	4
Hoogte	85 mm

Breedte	36 mm
Diepte	75 mm
Nettogewicht	0,217 kg
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm <sup>2</sup> - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm <sup>2</sup> - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm <sup>2</sup> - flexibel
Aandraaimoment	2 N.m

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilinggraad	2 conform EN/IEC 60898-1
Overspanningscategorie	III
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

## Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	216,0 g
Hoogte verpakking 1	7,5 cm
Breedte verpakking 1	3,6 cm
Lengte verpakking 1	8,5 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	6
Gewicht verpakking 2	1,296 kg
Hoogte verpakking 2	8,5 cm
Breedte verpakking 2	9,0 cm
Lengte verpakking 2	22,5 cm
Type verpakking 3	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	72
Gewicht verpakking 3	16,039 kg
Hoogte verpakking 3	30,0 cm
Breedte verpakking 3	30,0 cm
Lengte verpakking 3	40,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
----------------------------	-----------------------

<b>REACH-regelgeving</b>	<a href="#">REACH-verklaring</a>
<b>REACH vrij van SVHC</b>	Ja
<b>EU-richtlijn RoHS</b>	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
<b>Kwikvrij</b>	Ja
<b>Informatie over RoHS-vrijstelling</b>	Ja
<b>RoHS-regulering China</b>	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
<b>Milieu-informatie</b>	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
<b>WEEE</b>	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
<b>Aanwezigheid van halogeen</b>	Halogeenvrij product
<b>Minimum percentage of recycled plastic content</b>	56
<b>Contractuele waarborg</b>	
<b>Garantie</b>	18 maanden