

## RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL  
0028566



### Product features

- RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



## PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740858
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviation de la couleur dans le tems	6
Beam Angle (°)	36
Wattage (W)	6
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288285665

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	6
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740858

## RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL

0028566

Garantie 5 ans

### Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Déviation de la couleur dans le temps	6
Intensité lumineuse (cd)	1080
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

### Caractéristiques électriques

Wattage (W)	6
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Facteur de puissance lampe	0.7
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Courant d'appel (A)	0.51
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. luminaires par disjoncteur 10 A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	125
Max. luminaires par disjoncteur 20 A C	157

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.055

### Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288285665
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288285669
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	7.5
Packaging inner width (cm)	16.5
Packaging inner depth (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288285662
Unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	17.5

## RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL  
0028566

Packaging outer width (cm)	58.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	17.8

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable avec variateurs approuvés

### PHOTOMÉTRIE

