

▶ Caixas estanques
com paredes lisas

▶ Cajas estancas
con paredes lisas

▶ Cable junction enclosures
with plain walls

▶ Boîtes de dérivation
étanches non percées

Serie 200



Ex: M0(950° C) + 225-L = 225-L_M0

	-5° C +60° C
	Material termoplástico Material termoplástico Thermoplastic material Matériel thermoplastique
	Aplicação por pressão Aplicación presión Pressure application Application a pression
	Parafuso 3/4 volta Tornillo 3/4 volta Twist-Lock 3/4 Screws Vis 3/4 Tour
	Chave Yave Key Clea
	Cores Colores Colours Couleurs
	M3 750° C

REF		Dim.Int (mm)	IP	IK			
220-L		81 X 81 X 43	55	08		750°	10/100
222-L		100 X 100 X 54	65	09		750°	1/102
221-L		148 X 108 X 72	65	09		750°	1/51
223-L		174 X 108 X 61	65	09		750°	1/45
223-LTA		174 X 108 X 83	65	09		750°	1/36
225-L		187 X 148 X 70	65	09		750°	1/29
225-LTA		187 X 148 X 92	65	09		750°	1/24
226-L		217 X 168 X 120	65	09		750°	1/17
224-L		217 X 168 X 100	65	09		750°	1/14
MF-242		323 X 275 X 178	65	09		750°	1
MF-244		420 X 380 X 178	54	09		750°	1

