

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XS - opbouw - 2 rijen - 18M - volle deur - wit

LVSXL218

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type Product Of Component	Behuizing
Type Behuizing	Distributiebehuizing
Montage Behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 426 mm
Hoogte	Totaal: 450 mm
Diepte	Totaal: 151 mm
Inwendige Diepte	135 mm
Aantal Modules (18 Mm) Per Rij	18
Aantal Horizontale Rijen	2
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	36
Stap Van 9 Mm	72
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde Apparatuur	2 identificatielabel 2 labelbescherming 1 aansluitblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 2 DIN-rail 1 achterplaat
Type Frontplaat	Modulair
Deurtype	Vol
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie In W	50 W
[In] Nominale Stroom	90 A
[Ui] Nominale Isolatiespanning	400 V
Ingang Kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Aantal Klemmenblokken	1 aarding met 24,0 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² voor aarding

Aansluitingen - Klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 21,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 21,0 x 6 mm ² (stijf of bedraad)
Beschrijving Vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontplaat: technoplastic Deur: technoplastic
Nettogewicht	3,600 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontplaat: wit (RAL 9003) Deur: wit (RAL 9003)
Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doeland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Ip-Beschermingsgraad	IP40 met gesloten deur
Ik-Beschermingsgraad	IK09 met gesloten deur
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	46,0 cm
Package 1 Length	44,0 cm
Package 1 Weight	3,75 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	76,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	59,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
-----------------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Minder impactmaterialen transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 26

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsgebied RoHS China)

Milieu-Informatie [Milieuprofiel van het product](#)

Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist