

Osmoz composables : têtes lumineuses auxiliaires de commande et de signalisation



Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Réf. Têtes à impulsion

Réf.	Têtes à impulsion
024000	Affleurant - IP 66
024001	○ Blanc
024002	● Rouge
024003	● Vert
024004	● Bleu
024004	● Jaune
024011	Dépassant - IP 66
024012	● Rouge
024012	● Vert

Têtes double touches

024070	Affleurant/Affleurant Rouge marqué "0", vert marqué "1" ●● Vert/Rouge - IP 66
024073 024076	Affleurant/Dépassant Rouge marqué "0", vert marqué "1" ●● Vert/Rouge - IP 66 ●● Vert/Rouge - IP 67
024071	Affleurant/Affleurant Sans marquage ●● Vert/Vert - IP 66

Têtes "pousser-pousser"

024021 024022	Têtes à accrochage Affleurant - IP 66 ● Rouge ● Vert
024026 024027	Dépassant - IP 66 ● Rouge ● Vert

Têtes "super-affleurant"

024008 024009	Trou de perçage Ø 30 mm Le bouton ne dépasse que de 3 mm Impulsion - IP 66 ● Rouge ● Vert
024040 024049	"Pousser-pousser" - IP 66 Têtes à accrochage ● Rouge ● Vert

Réf. Boutons tournants

Réf.	Boutons tournants
024031 024032 024033	Manette - IP 66 Positions ● Rouge ● Vert ● Noir
024035 024036 024037	● Rouge ● Vert ● Noir
024041 024042 024043	● Rouge ● Vert ● Noir
024051 024052 024053	● Rouge ● Vert ● Noir
024054 024055 024056	● Rouge ● Vert ● Noir
024057 024058 024059	● Rouge ● Vert ● Noir
024060	Levier - IP 66 ● Noir
024061	● Noir

Coups de poing à accrochage

024080 024082	Pousser-tirer - IP 66 ● Rouge - coupure d'urgence Ø 40 ● Rouge - arrêt d'urgence Ø 40 Conforme à la norme EN 418
024091	Pousser-tourner - IP 66 ● Rouge - coupure d'urgence Ø 40