



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP IP44 1.0 MR16

112610B0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Noir mat

RAL 9011 <sup>a</sup>

Front IP44

Back IP20

Intérieur

## LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

## ÉLECTRIQUE

sans driver

12 V

Class 3

0.3 m

## PHYSIQUE

Diamètre 95 mm

Hauteur 86 mm

0.3 kg

ressorts métalliques

## DÉCOUPE


Diamètre 86-89 mm

Épaisseur min. plafond 4 mm


Épaisseur max. plafond 25 mm

Profondeur d'encastrement 90 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9011; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; profondeur d'encastrement 90 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; indice de protection IP44; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP IP44 1.0 MR16

112610B0

## ELECTRIQUE

### Driver

| TYPE      | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------|----------------|-----------------|
| 10W   12V | 102-51-30      | 9 0 2 2 1 4 0 1 |
| 25W   12V | 145-51-29.5    | 9 0 2 2 1 7 0 1 |
| 70W   12V | 108-52-33      | 9 0 2 2 1 9 0 4 |