



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEPER 1.0 MR16

152110G0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Doré

IP20

Intérieur

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

OPTIQUE

Downlight

ÉLECTRIQUE

sans driver

12 V

Class 3

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 84 mm

Hauteur 96 mm

0.1 kg


DÉCOUPE

Diamètre 76-79 mm


Épaisseur min. plafond 4 mm

Épaisseur max. plafond 38 mm

Profondeur d'encastrement 100 mm



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface or; peinture humide; mate lisse; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm; profondeur d'encastrement 100 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEPER 1.0 MR16

152110G0

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
10W 12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4