




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Daartoe behoort ook NUMINOS® XS, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|---------------|
| Art.nr.: | 1005520 |
| Secundaire stroom/spanning | 200mA |
| Hoogte | 4.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Inbouwdiameter | 5.5 cm |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Brutogewicht | 0.096 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Schokbestendigheidsklasse | IK02 |
| Schokbestendigheid | 0,2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1005609 | led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector |
| 1005610 | led driver , 200mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor mat |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 29 |