




## NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700K  
20° incl. bladveren

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 Watt, een lichtsterkte van 1550 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003855
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791800	
--------	---

### Toebehoren

1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm zwart
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm wit
1006141	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm zwart
1006142	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	32