

Nederman

Slanghaspels voor water en perslucht - Type H30

Bestelnr.	Max. werkdruk MPa	Lengte slang m	Ø slang mm
24.32.53.74*	1,5	12	8
02.25.90.86	1,5	10	10

* Met geperste koppeling 6 mm (M) en beschermSPIraal

Standaarduitrusting: Aansluitslang 1 m



Slanghaspels voor water en perslucht - Type 883

Bestelnr.	Max. werkdruk MPa	Lengte slang m	Ø slang mm
02.25.92.88	1,5	15	10
02.25.93.89	1,5	10	12,5

Standaarduitrusting: Aansluitslang 1 m



Slanghaspels voor water en perslucht - Type 884

Bestelnr.	Max. werkdruk MPa	Lengte slang m	Ø slang mm
02.25.98.94	1,5	20	12,5
02.26.03.02*	1,5	20	12,5
24.32.00.21	1,5	30	12,5
02.25.99.95	1,5	15	19
02.26.00.96	1,5	10	25
02.26.05.04*	1,5	10	25

* Met slang in voedingskwaliteit

Standaarduitrusting: Aansluitslang 1 m



Slanghaspels voor water en perslucht - Type 886

in inox

- Hygiënisch design, slang in voedingskwaliteit met inox koppelingen

Bestelnr.	Omschrijving	Max. werkdruk MPa	Max. temperatuur °C	Verdeelslang
24.32.12.33	Haspel zonder slang	2	90	18 m (Ø 19 mm)
52.47.34.61	Verdeelslang	2	90	18 m (Ø 19 mm)
25.74.75.37	Aansluitslang	2	90	1 m (Ø 19 mm)
24.32.11.32	Haspel zonder slang	10	90	25 m (Ø 12,5 mm)
52.47.32.59	Verdeelslang	10	90	25 m (Ø 12,5 mm)
25.74.73.35	Aansluitslang	10	90	1 m (Ø 12,5 mm)
24.32.13.34	Haspel zonder slang	25	150	25 m (Ø 10 mm)
52.47.35.62	Verdeelslang	25	150	25 m (Ø 10 mm)
25.74.77.39	Aansluitslang	25	150	1 m (Ø 10 mm)



Waterpistool

Voor inox slanghaspels

- Vervaardigd in messing
- Uitgerust met thermisch geïsoleerde handgreep
- Aansluiting: 1/2" (V)
- Kleur: blauw

Bestelnr.	53.13.44.75
-----------	-------------

