

PRODUCTDATASHEET

ST CLAS A 40 4 W/2700K E27

LED Retrofit CLASSIC A | LED lampen, klassieke gloeilampvorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Perfect voor decoratieve installaties

PRODUCTVOORDELEN

- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp
- Zeer laag energieverbruik
- Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Correcte bediening, zelfs bij lage temperaturen

PRODUCTKENMERKEN

- Professionele LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u



– Stralingshoek: maximaal 300°

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	4,00 W
Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	470 lm
Lichtstroom	470 lm
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	470 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	105,0 mm
---------------	----------

Diameter	60,0 mm
Buitenkolf	A60
Lengte	105,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	50 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	LEDSCLA40 4W/82
-------------------------	-----------------

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075112216	Vouwdoos 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	42,00 g	0.40 dm ³
4058075112223	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	583,00 g	5.18 dm ³

4058075330214	Vouwdoos 2	61 mm x 116 mm x 111 mm	98,00 g	0.79 dm ³
4058075330221	Verzenddoos 10	324 mm x 128 mm x 121 mm	596,00 g	5.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.