

EMFREE WALLBOX

SERIE 200 AVEC PRISE

Est une station de charge avec prise. La borne de recharge peut être utilisée dans les domaines privés ainsi que dans les domaines publics.

Puissance de 3,6Kw à 22Kw réglable.

La Wallbox est fixée sur le mur.

Cinq modèles sont proposés:

1. Wallbox standard : connexion directe avec prise et charge de voiture
2. Wallbox avec RFID : identique à la wallbox standard avec allumage et extinction par badge. 2 badges vierges sont fournis en standard avec l'appareil. Plus de badges peuvent éventuellement être obtenus.
3. Wallbox avec RCD : identique à la wallbox standard avec surveillance de courant de défaut 6mA DC.
4. Wallbox avec RCD et RFID : identique à la wallbox standard avec lecteur RFID et surveillance de courant de défaut 6mA DC.
5. Wallbox avec RCD, RFID et 4G : identique à la Wallbox modèle 4 avec la possibilité de charger via une plateforme compatible OCPP.



Technische specificaties :

Connexion	Monophasée ou triphasée	Tension	230V / 400V+N
Prise	Prise Type 2	Dimensions (HxLxP)	H 570 x L 270 x P 100
Indication de protection	IP67	Protection courts-circuits	Oui (en option)
Refroidissement	Neturellement par air	Température ambiante	-20 ~ +65 °C
Indicateur LED	Oui	Poids :	6 kg
Max courant de sortie mono	16 A	Couleur :	Noir
Max puissance de sortie mono	7,4 kW	Garantie Standard	3 ans
Max courant de sortie triphasé	32 A	RFID	Oui (en option)
Max puissance de sortie triphasé	22 kW		

Bestelreferenties :

EMF200/1/S	Serie 200 Wallbox avec prise T2 max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID	Serie 200 Wallbox avec prise T2 et RFID max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RCD	Serie 200 Wallbox avec prise T2 et RCD max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID/RCD	Serie 200 Wallbox avec prise T2, RFID et RCD max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID/OCPP	Serie 200 Wallbox avec prise T2, RFID, RCD et OCPP max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)

