



## NUMINOS® DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 4000K 55°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL L, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 25,41 Watt, een lichtsterkte van 2350 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003981
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	700mA
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
Inbouwdiepte	9 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Brutogewicht	0.525 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	25.41 W
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791825	
--------	---

### Toebehoren

1004062	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	led driver , 30W 700mA
1004070	Led driver , 40W 700mA
1004794	NUMINOS® L , diffusor ellips
1004795	NUMINOS® L , diffusor prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusor mat
1004797	NUMINOS® L , diffusor honingraat
1006143	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart
1006144	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit
1006145	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm zwart
1006146	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	34