




NUMINOS® XS

plafonnier encastré blanc 2700 K 40°

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® XS qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005512
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	650 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

798300	
--------	--

Accessoires

1005609	Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector
1005610	Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector
1005611	Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir

Poids net	0.115 kg
Poids brut	0.135 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	5.5 cm
BIG WHITE, page	29