




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® XS plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1005530
Secundaire stroom/spanning	200mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Brutogewicht	0.096 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	7 W
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

798303	
--------	---

Toebehoren

1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart

Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	29